



D I M O R E

EMIL
CERAMICA

DIMORE

SBIANCATO | NATURALE | DORATO

20x120 . 7⁷/₈" x 47¹/₄"

Eleganza e dinamismo contraddistinguono la collezione Dimore che interpreta l'essenza del rovere, nel segno di uno stile nuovo e originale.
La collezione nel formato 20x120 è declinata nelle tonalità Sbiancato, Naturale e Dorato.

Distinguished by its elegance and vitality, the Dimore collection interprets oak with a new, original style.
The collection in the 20x120 size comes in the following shades: Sbiancato, Naturale and Dorato.

Élégance et dynamisme distinguent la collection Dimore qui interprète l'essence du chêne sous le signe d'un style nouveau et original.
La collection au format 20x120 est disponible dans les teintes Sbiancato, Naturale et Dorato.

Eleganz und Dynamik zeichnen die Kollektion Dimore aus, die die Essenz des Eichenholzes im Zeichen eines neuen und originellen Stils interpretiert.
Die Kollektion im Format 20x120 ist in den folgenden Farbtönen erhältlich: Sbiancato, Naturale und Dorato.

Elegancia y dinamismo distinguen la colección Dimore, que interpreta la esencia del roble de acuerdo con un estilo nuevo y original.
La colección en formato 20x120 está disponible en las siguientes tonalidades: Sbiancato, Naturale y Dorato.

Коллекцию Domino, дающую свою интерпретацию древесине дуба в новом и оригинальном стиле, отличают элегантность и динамичность.
Коллекция в формате 20x120 представлена в следующих оттенках: Sbiancato, Naturale и Dorato.

EMIL
CERAMICA



Dorato. 20X120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"





Dorato. 20X120 - 7⁷/₈"x47¹/₄"



SBIANCATO

EGN6 Sbiancato Nat.
20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄" ● T11



NATURALE

EGN7 Naturale Nat.
20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄" ● T11



DORATO

EGN8 Dorato Nat.
20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄" ● T11

PEZZI SPECIALI Trims. Pieces especiales. Formteile. Piezas especiales . Специалные элементы.

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Nat. 4,6x120 - 1 ¹³ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	EGXJ	EGXK	EGXL	● A22

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние																
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant																
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²																
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 400 lbf																
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected																
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected																
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A																
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	<table><tr><th colspan="2">NATURALE</th></tr><tr><td>DIN EN 16165 Annex B</td><td>R9</td></tr><tr><td>DIN EN 16165 Annex A</td><td>A</td></tr><tr><td>ANSI A326.3:2017 DCOF</td><td>WET ≥ 0,42</td></tr><tr><td>B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89</td><td>> 0,40</td></tr><tr><td>AS 4586-2013 Anexo A</td><td>-</td></tr><tr><td>BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers</td><td>-</td></tr><tr><td>UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)</td><td>-</td></tr></table>		NATURALE		DIN EN 16165 Annex B	R9	DIN EN 16165 Annex A	A	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	AS 4586-2013 Anexo A	-	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-
NATURALE																			
DIN EN 16165 Annex B	R9																		
DIN EN 16165 Annex A	A																		
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42																		
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40																		
AS 4586-2013 Anexo A	-																		
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-																		
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-																		

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.


PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

mindful
MAINTAINS

放射性水平A类

15% 9 mm
valori medi - average values

LIGHT COMMERCIAL
MT

SHADE
VARIATION
V3 High

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
20x120 Naturale R9	9	4,17	4	0,960	20,16	40	38,40	806

EMIL
CERAMICA

A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unio

USGBC
MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL
ITALIA

CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
CQY
CERTIFICATION
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Emileramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Emileramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it